



**SANMED
SKAPOL**

sanwil®

JAKOŚĆ KTÓRA NIE PRZEMIJA
QUALITY THAT NEVER FADES



CARTA DEL PRODUCTOS

SANMED C-460

Producto de protección general tipo SANMED C-460 - protección reutilizable contra factores y agentes infecciosos de acuerdo con PN-EN 14126: 2005

El producto está destinado a personas que trabajan en peligro directo. **COVID-19**, incluido el personal médico.

El producto SANMED C-460 cumple con todos los requisitos establecidos para dispositivos médicos para diversos fines con el Reglamento del Ministro de Salud de 17 de febrero de 2016 y la Directiva 93/42 / CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre dispositivos médicos implementados por la Ley de 30 de abril de 2004 (Journal of Laws No. 93 de 2004, artículo 896). SANMED es seguro para humanos, impermeable y permeable al sudor y ha sido probado para resistencia a la penetración de la sangre sintética y partículas de fago. SANMED C-460 tiene el Certificado OEKO-TEX Standard 100.

SANMED C-460 cumple con los requisitos de las siguientes normas: ISO / TC 94 / SC 13 N357 y procedimientos CIOP No. NOU-27 con respecto a permeación de partículas de fago a través de materiales de barrera, PN-EN 20811: 1997, PN-EN 31092: 1998.



El material se descontamina de acuerdo con las instrucciones:

- agentes activos o tensioactivos
- lavado con agua a 60 a 95 ° C
- esterilización por vapor

POSIBLES PRODUCTOS

- Trajes de protección
- Vestidos médicos
- Pantalones médicos
- Uniformes médicos
- Fundas colchones
- Fundas equipamiento medico



Fundas asientos

- Autocares
- Trenes
- Tranvías
- Coches
- Fundas sillas restauración



SANMED C-460

Aplicacion



Recubrimiento	PU	100%
Portador	PES	100%
Área de peso [g/m ²]	PN-EN ISO 2286-2** Met. A	175 ± 20 (110 cm) 155 ± 15 (145 cm)
Impermeabilidad al agua [mm columna de agua]	PN-EN ISO 1734*	≥ 2000
Permeabilidad al vapor [g/m ² /24h]		≥ 300
Fuerza de ruptura [daN/5cm] metodo 2 a lo largo/traves de	PN-EN ISO 1421* Met. 1	≥ 20 / ≥ 10
Resistencia a la llama	PN-EN ISO 1021-1	+
Resistencia a la llama	PN-EN ISO 1021-2	+
Evaluación de inflamabilidad de colchones y tapizados.	PN-EN 597-2	+
Cambio de dimensiones después del lavado para ancho del material 145 cm -a lo largo -a través de ancho del material 110 cm -a lo largo -a través de	PN-EN 25077*	≤ 3 ≤ 2 ≤ 5 ≤ 3,5
Combustibilidad	PN EN 1021-1 PN EN 1021-2	
Color	El esquema de color de acuerdo con el catálogo de productos. Si se solicita una cantidad mínima, existe la posibilidad de elaborar un nuevo color de acuerdo con RAL, catálogo Pantone, etc. Una ligera diferencia de tono es aceptable en diferentes lotes	

* - sin aclimatación

** - sin aclimatación y secado



sanwil®



CARTA DEL PRODUCTOS

SANMED C-460



Resistente al fuego



Transpirable



OEKO-TEX



Resistente al aceite



Permeable



No contiene ftalatos



Atestacion PZH



REACH



Impermeable

sanwil®

FABRICANTE

Sanwil Polska Sp. z o.o.

37-700 Przemyśl
ul. Lwowska 52,
Poland

Tlf: +48 16 676 15 00
www.sanwil.com

inXecutive®

management & assistance group

DISTRIBUIDOR ESPAÑA

InXecutive M&A Group SCA

Pol. Ind. Juncaril -Vía de servicio
Parcela 102, office Nº 7, (Edif. Reina María)
18210 Peligros, Granada,
Spain

Tlf: +34 660 755 355

www.inxecutive-medtec.es
e-mail: [info\(at\)inxecutive-medtec.es](mailto:info(at)inxecutive-medtec.es)
e-mail: [info\(at\)inxecutive.es](mailto:info(at)inxecutive.es)



**InXecutive
MedTec**